FASTERHOLT
FM 4500/4500H

Fasterholt Maskinfabrik est le premier fabricant mondial des machines d'irrigation mobiles.

FASTERHOLT™

Fasterholt Maskinfabrik · Ejstrupvej 22 · Fasterholt
DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk

1

2

3

4

5

6

1. Ici vous voyez l'équipement FM 4500 avec arrêt en cas de baisse de pression. En option, la machine peut également être équipée d'un arrêt à la fois pour pression insuffisante et pression trop élevée.

2. Afin de pouvoir être protégés contre le vent et les intempéries, l'ordinateur et l'accu sont montés dans une armoire électrique séparée. En version série la machine est équipée de l'arrosage programmé 10 avec arrosage de zone, arrosage préalable et ultérieur ainsi que réglage de la vitesse, horloge et mm de précipitations.

3. Ici vous voyez la cellule solaire (équipement en option) pour le chargement de l'accu. En version série, la FM 4500 est livrée avec un chargeur. En haut à droite l'on peut voir le cliquet d'arrêt de sécurité coudé qui permet de dételer même sous charge. L'on voit également une petite partie de la grande roue entièrement zinguée.

4. La machine est équipée du canon Nelson SR 150 robuste disposant d'une incroyable résistance à l'usure à inversion lente qui garantit un fonctionnement régulier et silencieux avec une usure minimale et confère une longue durée de vie au canon.

5. La turbine à débit partiel de Fasterholts est montée avec une pompe double (en version série). Cela offre une grande polyvalence pour les réglages de vitesse et l'alimentation stable en huile garantit un déplacement sûr et facile de la machine.

6. En version série, la FM 4500 est équipée d'un entraînement par courroie. Mais elle est également disponible en option avec l'enroulement hydraulique du tambour du tuyau flexible. Ici vous pouvez voir la pompe à piston au fonctionnement sûr.

Caractéristiques techniques FM 4500/4500H:

Dimensions du tuyau :	max 675/100 mm – max 550/110 mm	
Longueur totale:	830 cm	
Longueur sans traction :	600 cm	
Hauteur :	365 cm	
Poids total a/ l'eau :	7.500/7.500 kg	
Largeur de voie :	milieu-milieu : 180/200 cm	
Taille de roue :	Roue arrière :	12,4"x36"x10 PR
	Roue avant :	13,0"x75x16"/10 PR

Distributeur:

Fabricant:
Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
www.fasterholt.dk