

MOD. 90 / 450 mt. spessore: 7,5

A	B	C	D	E			F	G																	
BOCC		GIT.	FASCIA	Q = PORTATA			AREA	mm DI PIOGGIA SULLA FASCIA IRRIGATA E PRESSIONE NECESSARIA ALLA MACCHINA/																	
IRR.	IRR.	IRR.	CONS.	Lt/Min	Lt/h	M3/h	POST.	10		15		20		25		30		35		40		50		60	
								mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
mm	bar	mt	mtx80%				Ha	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar	mth	bar
20	3,0	35	56	432	25.920	25,92	2,66	46	5,4	31	5,4	23	5,3	19	5,2	15	5,1	13	5,1	12	5,1	9	5,1	8	5,0
	4,0	39	62	501	30.060	30,06	2,99	48	6,9	32	6,9	24	6,8	19	6,7	16	6,6	14	6,6	12	6,6	10	6,6	8	6,5
	4,5	41	66	531	31.860	31,86	3,16	49	7,6	32	7,6	24	7,5	19	7,4	16	7,3	14	7,3	12	7,3	10	7,3	8	7,2
	5,0	43	69	560	33.600	33,60	3,32	49	8,3	33	8,3	24	8,2	20	8,1	16	8,0	14	8,0	12	8,0	10	8,0	8	7,9
	5,5	44	70	586	35.160	35,16	3,41	50	9,0	33	9,0	25	8,9	20	8,8	17	8,7	14	8,7	12	8,7	10	8,7	8	8,6
	marce consigliate							3		3		2		1		1		1		1		1		1	
22	3,0	37	59	522	31.320	31,32	2,82	53	6,0	35	6,0	26	5,9	21	5,8	18	5,7	15	5,7	13	5,7	11	5,7	9	5,6
	4,0	41	66	604	36.240	36,24	3,16	55	7,7	37	7,7	28	7,6	22	7,5	18	7,4	16	7,4	14	7,4	11	7,4	9	7,3
	4,5	43,5	70	641	38.460	38,46	3,37	55	8,5	37	8,5	28	8,4	22	8,3	18	8,2	16	8,2	14	8,2	11	8,2	9	8,1
	5,0	45	72	676	40.560	40,56	3,49	56	9,3	38	9,3	28	9,2	23	9,1	19	9,0	16	9,0	14	9,0	11	9,0	9	8,9
	5,5	47,5	76	708	42.480	42,48	3,71	56	10,1	37	10,1	28	10,0	22	9,9	19	9,8	16	9,8	14	9,8	11	9,8	9	9,7
	marce consigliate							3		3		2		2		2		1		1		1		1	
24	3,0	39	62	623	37.380	37,38	2,99	60	6,9	40	6,9	30	6,8	24	6,7	20	6,6	17	6,6	15	6,6	12	6,6	10	6,5
	4,0	44	70	720	43.200	43,20	3,41	61	8,7	41	8,7	31	8,6	25	8,5	20	8,4	18	8,4	15	8,4	12	8,4	10	8,3
	4,5	46	74	764	45.840	45,84	3,58	62	9,7	42	9,7	31	9,6	25	9,5	21	9,4	18	9,4	16	9,4	12	9,4	10	9,3
	5,0	48	77	806	48.360	48,36	3,75	63	10,6	42	10,6	31	10,5	25	10,4	21	10,3	18	10,3	16	10,3	13	10,3	10	10,2
	5,5	49	78	844	50.640	50,64	3,83	65	11,5	43	11,5	32	11,4	26	11,3	22	11,2	18	11,2	16	11,2	13	11,2	11	11,1
	marce consigliate							3		3		2		2		2		2		1		1		1	
26	3,0	41	66	732	43.920	43,92	3,16	67	7,8	45	7,8	33	7,7	27	7,6	22	7,5	19	7,5	17	7,5	13	7,5	11	7,4
	4,0	46	74	846	50.760	50,76	3,58	69	10,0	46	10,0	34	9,9	28	9,8	23	9,7	20	9,7	17	9,7	14	9,7	11	9,6
	4,5	48	77	898	53.880	53,88	3,75	70	11,1	47	11,1	35	11,0	28	10,9	23	10,8	20	10,8	18	10,8	14	10,8	12	10,7
	marce consigliate							3		3		2		2		2		2		1		1		1	

N.B. Le tabelle sono puramente indicative essendo calcolate in base a formule matematiche e a condizioni medie di lavoro delle macchine.

Si declina qualsiasi responsabilit  derivante dalla loro applicazione. Agg.12/2004

Ces donn es sont indicatives puisqu'elles ont  t  faites sur la base des formules math matiques et sur conditions de travail moyennes de la machine.

Nous d clinons toute la r sponsabilit  qui puisse d river par l'utilisation de ces donn es. Mis   jour le 12/2004

These data are given as an indication only. They are calculated on the basis of mathematical formulas and average working conditions of machines.

We decline any responsibility connected with the use of these information. Up-dating on 12/2004

LEGENDA / LEGENDA / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA

	A	B	C	D	E	F	G			
I	Boccaglio	Pressione all'Irrigatore	Gittata Irrigatore	Fascia Irrigata consigliata 80%	Portata	Superficie Irrigata	mth Velocità lavoro	mm (mm) di pioggia	bar Pressione in entrata Macchina	Marce consigliate al riduttore
GB	Nozzle	Pressure at the Raingun	Rain-Gun Throw	Recommended area to be irrigate 80%	Delivery	Irrigated Area	Working Speed	Rain rate in (mm)	Pressure inlet Machine	Recommended speed on the gearbox
F	Buse	Pression au Canon	Portee du Canon	Surface irriguee reccomandee 80%	Débit	Surface Irriguée	Vitesse d'Enroulement	Eau deposee par la machine en (mm)	Pression à l' entrée de la Machine	Vitesses reccomandées sur le reducteur
D	Düse	Druck am Regner	Regnerswurfweite	Empfehlende arbeitsbreite 80%	Fördermenge	Beregnete fläche	Arbeitsgeschwindigkeit	Niederschlagsmenge (mm)	Wasserdruck am Eingang der Beregnungsmaschine	Empfehlende gänge am getriebe
E	Boquilla	Presion al Aspersor	Alcance del Aspersor	Area riegada a consejada 80%	Caudal	Superficie Riegada	Velocidad de trabajo	Agua Depositada en (mm)	Presion a la entrada de la maquina	Marchas Aconsejadas al Reductor